

鋼製スペーサー

(スラブ用) 鋼製スペーサー

足元のポリエチレン被覆は高さ30~35mm(H30,40を除く)までカバーしました。敷プレートと併用も可能です。



防錆付

高さ	入数	高さ	入数
H 30	500	H160	100
H 40	400	H170	
H 50		H180	
H 60		H190	
H 70	250	H200	50
H 80	200	H210	
H 90		H220	
H100	H230		
H110	H240		
H120	H250		
H130	150	H260	
H140	H270		
H150	H280		
		H290	
		H300	



基礎用は 39 ページ !

断熱材上のスラブ配筋用の鋼製スペーサープレート付は、安全に配慮しプレートの角を丸めました。



プレート付

高さ	入数	高さ	入数
H 30	600	H170	100
H 40	500	H180	
H 50		H190	
H 60		H200	
H 70	150	板厚0.5mm	
H 80			
H 90			
H100			
H110			
H120			
H130			
H140			
H150			
H160			


片持ちスラブやはつり仕上げ部分に使うスラブ配筋用スペーサーです。



キャップ付

高さ	入数	高さ	入数
H 30	500	H150	100
H 40	400	H160	
H 50		H170	
H 60		H180	
H 70	300	H190	50
H 80	250	H200	
H 90		H210	
H 100	200	H220	
H110	H230		
H120	150	H240	
H130		H250	
H140		H260	
		H270	
		H280	
		H290	
		H300	

キャップの断面図



ワイヤーメッシュ用の鋼製スペーサーは 71 ページ !

